



Molto Flecken Blocker

Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden.

Stand: Juli 2024

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung	
Anwendungsbereiche	Zum dauerhaften Abdecken von Wasserflecken, Nikotinflecken, Fettflecken, Lebensmittelflecken, Rostflecken, Rußverschmutzungen, Lippenstiftflecken, Kugelschreiberflecken, Bleistift- und nahezu allen Filzstiftflecken sowie Graffiti an geputzten Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten, Beton und Tapeten. Als matter, weißer Schlussanstrich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen. Für innen und außen.
VdL- Inhaltsstoffe	Arylatharz, Titandioxid, Kaolin, Calciumcarbonat, Talkum, Chlorit, Wasser, Additive, Isothiazolinone. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker: Tel. +49 (0)221 - 40067903
Eigenschaften	Isoliert bzw. deckt Flecken ab. Verhindert dauerhaft erneutes Durchbluten/Durchschlagen. Gebrauchsfertig. Einfach zu verarbeiten. Weiß, matt auf trocknend. Überstreichbar, übertapezierbar. Zum Streichen und Rollen. Schnelltrocknend.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l
II. Technische Daten	
Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,4 g/cm ³ .
Flammpunkt	>100°C.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. 750 ml sind ausreichend für ca. 5-7 m ² , 2,5 l sind ausreichend für 16 – 23 m ² . Der Verbrauch ist abhängig von der Rauheit, Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trockenzeit	Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die aufgestrichene Farbe nach ca. 1 Stunde staubtrocken, nach ca. 3 Stunden überstreichbar. Bei wasserlöslichen Flecken sollte eine Trockenzeit von 24 Stunden vor einer weiteren Beschichtung eingehalten werden

III. Arbeitsanleitung	
Werkzeuge	Pinsel, Flächenstreicher, Farbroller.
Untergründe	Geputzte Decken- und Wandflächen, auf Gipskartonplatten, Tapeten, Hartfaserplatten sowie Beton.
Vorarbeiten	<p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit Innen-Reparatur-Moltofill o. ä. ausbessern. Sandende und kreidende Putzschichten mit Lösemittel freiem Tiefgrund festigen. Fußbodenbelag, Möbel usw. gut abdecken.</p>
Verdünnen	Molto Flecken Blocker ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet. Nicht mit anderen Systemen mischen (z.B. Lackfarben, Dispersionsfarben usw.).
Anwendung	<p>Vor Gebrauch Farbe gut umrühren. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Farbroller satt und gleichmäßig auftragen. In der Regel ist ein Anstrich ausreichend.</p> <p>Bei sehr stark durchschlagenden bzw. sehr dunklen Flecken eventuell nach der vollständigen Trocknung eine zweite Schicht auftragen.</p> <p>Nur Abtönfarben für wasserbasierte Systeme verwenden (Zugabe max. 1%).</p>
Nachbehandlung	Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst aufgetragen werden, wenn Molto Flecken Blocker vollständig trocken ist. Dabei sind stark lösemittelhaltige Farbsysteme, wie z.B. Chlorkautschuklacke, Epoxidharzlacke oder Polyesterlacke nicht geeignet.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser und Seife auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
GISCODE	BSW20
Lagerung und Entsorgung	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p> <p>Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.</p>

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com