

ULITH-ZINK-ALU-SPRAY 400ML

Art-Nr. 244011



ULITH-Technisches Datenblatt

- 98 % reines Zink
- Hell Zinkfarben
- Hitzebeständig bis +490°C
- Spritzfrei beim Punktschweißen
- Ohne Grundierung überlackierbar
- Schnelltrocknend
- Hohe Deckkraft
- Gute elektrische Leitfähigkeit
- Haftet auf fast allen Metallen



Ulith-Zink-Alu-Spray ist der ideale Korrosionsschutz für die Ausbesserung beschädigter Zinkschichten, sowie für Bohr- und Schweißstellen

TECHNISCHE DATEN

Trockenzeit	staubtrocken nach 15 Minuten
Griffest	nach ca. 60 Minuten bei 20°C / 65% R.F.
Lagertemperatur	-5°C bis +30°C
Hitzebeständigkeit	bis +490°C

EINSATZBEREICHE

Ulith-Zink-Alu-Spray ist eine, farblich frisch verzinkten Metallen nahe kommende, Korrosionsschutzschichtung auf Basis ausgewählter Bindemittel, mit einem sehr hohen Festkörperanteil. Geeignete Untergründe sind Stahl, Gusseisen, Aluminium, Zink, uvm. Bei hohen Temperaturen kann es zur leichten Farbtonveränderung kommen. Es findet Anwendung im Stahl- und Anlagenbau, Maschinen-, Schiffs-, Gerätebau, Karosseriebau, sowie im Bauhandwerk uvm. Als großflächige Rostschutzschichtung und zur Ausbesserung von Schadstellen an verzinkten Stahlteilen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Oberflächen sollen trocken, fett- und staubfrei sein. Beste Resultate werden auf sandgestrahltem Untergrund erzielt. Ulith-Zink-Alu-Spray nach dem hörbaren Klappern der Mischkugeln gut schütteln. Deckende Schicht in Kreuzgängen aufbringen. Sprühabstand ca. 20-30cm. Nach dem Gebrauch Dose umkehren und die Düse sauber sprühen.

SICHERHEIT

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen. Bei Augenkontakt bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen wenn Reizung anhält.

Entsorgungshinweis: Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmüll geben, sondern restentleert der Wertstoffsammlung zuführen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106
E-mail: twines@wbv-worldwide.com